

	<h2>Mira 2K-Beschleuniger</h2> <h3>Информация по продукту</h3>			GB 1/0998 страница 1 / 1	
<p>Время высыхания Mira PUR- и ОС-тональной основы значительно сокращается благодаря добавлению Mira 2K-Beschleuniger. Особенно рекомендуется использовать эту добавку в зимнее время при низких температурах. Внимание: срок годности после смешивания также сокращается.</p>					
Оттенок цвета	бесцветный				
Пропорции смешивания	добавлять 4% к краске				
Отвердитель					
Растворитель					
Вязкость распыления при 20°C					
Применение	давление распыления	диаметр сопла	операции распыления		
Распылитель - Воздушный / Вибрационный					
Безвоздушное / комбинированное распыление					
Срок годности после смешивания отвердителя	2-4 часа				
Толщина покрытия / сухая пленка					
Время испарения растворителя					
Сушка	повторное нанесение	устойчиво к пыли	безопасное прикосновение	полное высыхание	
Температура объекта 20°C	шлифовка: по истечении 15-20 мин.				
Температура объекта 60°C	шлифовка: по истечении 5-10 мин.				
<p><b>Примечания:</b>          Для достижения наилучшего результата рекомендуется добавлять ускоритель сушки непосредственно перед использованием.</p> <p>Условия эксплуатации: не применять при температуре ниже +10°C и относительной влажности воздуха выше 70%.</p> <p>Все продукты должны утилизироваться в соответствии с предписаниями органов охраны окружающей среды. Берегите природу!</p>					
<p><small>Настоящая спецификация представлена исключительно в справочных целях! Согласно нашим сведениям, приведенные данные соответствуют последним версиям стандартов и основаны на многолетнем опыте производства данного продукта. Данная информация, однако, не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности вещества, и указания на маркировке продукта. Мы оставляем за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.</small></p>					