

Описание изделия

2-компонентная акриловая краска для систем с воздушной сушкой и сушкой с нагревом. Специально разработана для полной или частичной покраски легковых и грузовых автомобилей. Расход: 6 - 8 м²/л.

Цвет	Цвета в системе Mira Mix-System			
Пропорции смешивания	2 - 1 по объему			
Отвердитель	Mira 2K-Härter H 5, H 10, H 25, MS 10, MS 25, MS 40			
Растворитель	Mira 2K-Verdünnung; добавка: 20 - 30%			
Вязкость распыления 20° C	18 - 20 с 4 мм DIN			
Нанесение	давление распыления	размер форсунки распыления	число распылений	
Воздушный краскопульт / пистолет-распылитель	3 - 5 бар	1,3 - 1,5 мм	2	
Безвоздушное / комбинированное распыление	120 - 150 бар	0,33 мм	1 - 2 1/2	
Срок годности после смешивания компонентов	1 - 8 ч в зависимости от использованного отвердителя			
Толщина покрытия / сухой пленки	около 50 мкм			
Время отверждения / Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки	6 - 10 мин.			
Высыхание	повторное покрытие	«от пыли»	«на отлип»	полное отверждение
Температура объекта 20° C		15 - 20 мин.	6 ч	16 - 24 ч
Температура объекта 60° C		10 - 15 мин.	30 - 40 мин.	после охлаждения

Примечания:

Рабочие условия: от +10 °C, не более 75% относительной влажности воздуха.

Чтобы избежать чрезмерного воздействия растворителя при нанесении поверх старых термопластичных красок, следует наносить Mira AC 2K-Acryl-Autolack тонкими непрерывными слоями со временем отверждения не менее 15 мин.

Все изделия следует утилизировать в соответствии с указаниями органов по охране окружающей среды. Храните вашу окружающую среду!

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.