

Relocryl 4+1 Acrylfiller

gb 2/1017

Информация о продукте

стр. 1 / 1

Relocryl 4+1 Acrylfiller представляет собой легко шлифуемый 2-компонентный наполнитель с отличными заполняющими свойствами, предназначенный для авторемонтной покраски на предварительно загрунтованных элементах. Точечный ремонт можно выполнять без просадки наполнителя или образования натеков на краях.

Расход: 5 - 6 м² / литр

Оттенок цвета	Бежевый, белый, черный, серый		
Соотношение компонентов в смеси	4 : 1 по объему		
Отвердитель	Relocryl Acryl-Härter акриловый отвердитель.		
Разбавители	приблизительно 10% Relocryl Acryl-Verdünnung		
Вязкость распыления при 20°С	25 - 30 сек 4 мм DIN		
Нанесение	давление распыления	распыляющее сопло	операции распыления
Пневматический / Бачок – Краскопульт	3 - 5 бар	1,5 мм	2 - 3
Вакуумный / Воздушная смесь	120 - 150 бар	0,33 мм	2 - 3
Жизнеспособность	3 - 5 ч.		
Толщина слоя / сухая пленка	60 - 80 μm		
Время отверждения / Время испарения растворителя	15 мин.		
Сушка	Готов к шлифовке		
Температура объекта 20° С	3 - 5 ч.		
Температура объекта 60° С	30 - 40 мин. Шлифование «по мокрому» с Р 600 - 800 Шлифование «по сухому» с Р320 после принудительной сушки.		
Нормативы выбросов ЛОС	Предельное значение для продукта в ЕС (кат. В/с): 540 г/л (2007) Этот продукт содержит не более 506 г/л ЛОС [4,22 фунт/галл.]		

Примечания :

Условия эксплуатации: температура не ниже +10°С и относительная влажность воздуха не более 75%.

Эта листовка технических данных носит исключительно информационный характер! Согласно имеющейся у нас информации, все данные и рекомендации соответствуют последним стандартам и основываются на многолетнем практическом опыте производства нашей продукции. Они не освобождают пользователя от обязанности профессионально и под свою ответственность проверять пригодность нашей продукции для предназначенного использования при наиболее вероятных условиях. Необходимо следовать рекомендациям в паспортах безопасности материала и предупреждениям на упаковке. Мы оставляем за собой право изменять или дополнять содержащуюся здесь информацию в любое время без предварительного уведомления или обязательства обновления.